

5/2 пневмораспределитель с присоединительной поверхностью NAMUR 50-VFE3_90

- Предназначен для применения во взрывоопасных зонах
- Вид взрывозащиты: взрывонепроницаемая оболочка
- Высокая пропускная способность
- Возможен прямой монтаж на приводе (NAMUR)

Технические характеристики

Типоразмер	50-VFE3000	
Расход (норм. л/мин)	1000	
Среда	Сжатый воздух с содержанием масла или без него, инертный газ	
Рабочее давление (МПа)	0.15 ~ 0.9	
Рабочая температура (°C)	До 50	
Электромагнитная катушка ¹⁾	50-VF3-□Т (□ напряжение питания)	
Маркировка взрывозащиты	1 Ex d IIC T5	
Допуск по напряжению питания	-15% ~ +10%	
Потребляемая мощность	DC	3.5 W
	AC	9.1 VA (включение), 6.2 VA (удерживание)
Монтажное положение	произвольное	
Вспомогательное ручное дублирование	без блокировки	

1) для подключения кабеля должны применяться сертифицированные кабельные вводы с маркировкой взрывозащиты ExdIIICU



Номер для заказа кабельного ввода: по запросу

Номер для заказа

50 - VFE3 **1** 90 - **5** T - X76

● Напряжение питания	
3	110 V AC
4	220 V AC
5	24 V DC
● Тип распределителя	
1	5/2 с пружинным возвратом
2	5/2 с двусторонним управлением

Примечание:
В комплект поставки входят фитинг
и 2 дросселя/пневмоглушителя