

Пневмоглушитель с высокой степенью понижения шума

ANA1/ANB1


R1/8 ~ R2; $\varnothing 6, \varnothing 12$

Предназначен для снижения уровня шума при выпуске сжатого воздуха из пневматических устройств

- Компактная конструкция
- Уровень шума в помещении при выхлопе сжатого воздуха не превышает 85 дБ(А)

Технические характеристики

Тип	ANA1	ANB1
Макс. рабочее давление (МПа)	1.0	
Уменьшение уровня шума, дБ (А)	40	38
Диапазон рабочих температур (°C)	5 ~ 60	



Размеры и данные по заказу


ANA1-01 - 06
ANB1-01 - 04



ANA1-10 - 20
ANB1-06 - 14



ANA1-C08 - C12
ANB1-C06 - C10



Тип	Присоединительная резьба	С быстроразъемным соединением	Эквивалентное сечение, мм ²	Вес (г)	Размеры			Номер для заказа	
					A	B	C		
ANA1 Уменьшение уровня шума 40дБ (А)	1/8		10	4	37	16		ANA1-01	
	1/4		15	14	64	22	18	ANA1-02	
	3/8		35	22	84	25	21	ANA1-03	
	1/2		60	36	98	30	24	ANA1-04	
	3/4		90	110	111	46	36	ANA1-06	
	1		160	180	132	50	41	ANA1-10	
	1 1/4		280	544	200	74	60	ANA1-12	
	1 1/2		450	612	230	74	60	ANA1-14	
	2		610	873	271	86	70	ANA1-20	
			$\varnothing 8$	11	5	58	16		ANA1-C08
			$\varnothing 10$	15	13	76	22		ANA1-C10
			$\varnothing 12$	33	19	95	25		ANA1-C12
ANB1 Уменьшение уровня шума 38дБ (А)	1/8		15	10	51	22		ANB1-01	
	1/4		35	22	81	25	18	ANB1-02	
	3/8		60	35	93	30	21	ANB1-03	
	1/2		90	94	107	46	24	ANB1-04	
	3/4		160	175	133	50	41	ANB1-06	
	1		280	462	190	74	41	ANB1-10	
	1 1/4		450	612	230	74	60	ANB1-12	
	1 1/2		610	871	271	86	70	ANB1-14	
			$\varnothing 6$	8	5	52	16		ANB1-C06
			$\varnothing 8$	13	12	73	22		ANB1-C08
			$\varnothing 10$	28	28	94	25		ANB1-C10

Указание

Не рекомендуется использовать на открытом воздухе.
Избегайте чрезмерной нагрузки.
Избегайте контакта с растворителями или коррозионными газами.